

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*4PIN连接器公头, 直插 无柱子, 黑色, 全锡

DC

1

ED

1

FE

1

晨翔料号: DS1073-04-2x4MVB6

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

WPY 11/14/24'

CHECKED

APPROVED

1. 电性说明:

1.1 耐压: 600伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: 尼龙, 黑色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

15.80

3.00

7.40

9.00

3.00

3.00

Ø1.02

PCB板孔尺寸参考
公差:±0.05

3.00±0.1

9.00±0.25

SQ0.64

3.20

10.00

3.00

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

3.0mm Micro ATX TYPE, 2*4PIN连接器公头, 直插 无柱子, 黑色, 全锡

X. ±0.60

X. ±5°

UNITS

mm

.X ±0.38

.X ±3°

SHEET SIZE

A4

.XX ±0.25

.XX ±2°

SERIES

DS1073-04 SERIES

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1073-04-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD