










PART NO.	A	B
DA-01-x	3.54	
DA-02-x	6.64	2.54
DA-03-x	9.18	5.08
DA-04-x	11.72	7.62
DA-05-x	14.26	10.16
DA-06-x	16.80	12.70
DA-07-x	19.34	15.24
DA-08-x	21.88	17.78
DA-09-x	24.42	20.32
DA-10-x	26.96	22.86
DA-11-x	29.50	25.40
DA-12-x	32.04	27.94

开关特性：

1、 电流规格：切换时：25mA@24VDC

2、 接触电阻：50MΩ Max

3、 绝缘电阻：100MΩ@250VDC

4、 绝缘强度：500VAC/1min

5、 操作力度：1000gf Max

6、 电气寿命：2000次

7、 适用温度：-20 to 80 （无结冰）

8、 焊接要求：

手工焊接：320 不超过2秒（30瓦烙铁max.）

波峰焊：260 不超过5秒

在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

9、 开关出厂处于断开状态

材料：

盖子：PBT塑料（红色或蓝色）

底座：PBT塑料（黑色）


操作杆：PBT塑料（白色）

灌封胶：环氧树脂

端子：镀锡磷青铜，触点

镀金3μ"（或整体镀金1μ"）

电镀：（全金/半锡金）



Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.									
design		date		name		DA-03-R			
Review		date							
Approved		date		name					
umber:									
1:1		unit	mm	gape number			A4		