

1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M8 孔型胶芯长体 黑色	pc	1	6	M8 焊线式母针直针镀金	pc	3~8				
2	M8螺纹式螺母螺钉, 母头塑料焊线组装机铜外壳	pc	1	7	M8螺纹式主体, 组装机内牙塑胶外壳	pc	1				
3	丁腈橡胶 $\phi 7 \times \phi 5.4 \times 0.8$ 黑色	pc	1	8	M8塑料组装机防水胶塞 硅橡胶黑色	pc	1				
4	M8 塑料焊线组装机母头转接壳体铜外壳	pc	1	9	M8塑料组装机尾爪PA66, 黑色	pc	1				
5	丁腈橡胶 $\phi 10 \times \phi 8 \times 1$ 黑色	pc	1	10	M8螺纹式尾部锁线螺母, 组装机塑胶外壳	pc	1				
芯位排布 技术参数 连接方式: 螺纹连接 接线方式: 焊线 编 码: 3 污染等级: 3 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 防护等级: IP67 插拔周期: ≥ 500 材料 外壳材料: 尼龙/黄铜, 镀镍 接触体材料: 铜, 镀金 绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色 密封材料: 橡胶, 黑色											
芯数		3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)			
额定电流/电压		3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	$\leq 10 \pm 0.1$		绘图 DWN	
额定脉冲电压		1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	$< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$		W. M 2024. 10. 25	
绝缘阻抗 (M Ω)		≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	$< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$		确认 CHK	
接触阻抗 (M Ω)		≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	Angle $\pm 1^{\circ}$		核准 APVD	
										品名 TITLE	
										品号 PART NO	
								单位 UNIT		品号 PART NO	
								尺寸 SIZE		型号 DRAWING NO	
								A4		M8-Sxx-PWA05	
								页码 SHEET		1 OF 1	
								版本 REV		A	
								M8 直式孔型塑料组装机插头 焊线式 出线口OD:5.0			