







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	A	B	C
2	0.80	3.90	1.90
3	1.60	4.70	2.70
4	2.40	5.50	3.50
5	3.20	6.30	4.30
6	4.00	7.10	5.10
7	4.80	7.90	5.90
8	5.60	8.70	6.70
9	6.40	9.50	7.50
10	7.20	10.30	8.30
11	8.00	11.10	9.10
12	8.80	11.90	9.90
13	9.60	12.70	10.70
14	10.40	13.50	11.50
15	11.20	14.30	12.30
16	12.00	15.10	13.10



1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 0.5A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V AC/DC
 - 1.3 耐 电 压: 500V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 2.0 工作温度: -25℃~+85℃



2	插针	铜	镀锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HCZZ0536-12

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

X. X	±0.30
X. XX	±0.20
X. XXX	±0.10
Angle	±3.0°

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

