



电位器规格书



POTENTIOMETER SPECIFICATIONS

1 一般事项 General information	
1-1 适用型号 Applicable models	R097 系列 R097 Serial
1-2 使用环境温度 Usage environment temperature	■ - 10℃ ~ + 70℃ □ - 20℃ ~ + 70℃
1-3 保存环境温度 Storage environment temperature	- 40℃ ~ + 85℃
1-4 测试条件 Test condition	温度: 5~35℃, 湿度: 45~85%HR Temperature: 5~35℃, Moisture: 45~85%HR
1-5 环保要求 Environmental requisition	本产品符合 RoHS 指令 This product is compliant with RoHS Directive
1-6 耐焊接热 Soldering heat-resistance	1、手工焊接温度最高 350℃ ± 5℃, 3 秒; 2、自动焊接温度最高 260℃ ± 5℃, 3 秒; 基板表面预热温度最高 100℃, 1 分钟以内; 3、以上过程均保证在 1 到 2 次。 1. Soldering iron Max ,350℃ ± 5℃ at 3 sec 2. Auto soldering 260 °C ± 5℃ max. at 3 Sec . Preheating temperature of board surface: 100℃ max. at within 1 minutes. 3. To guarantee the above process at 1 or 2 times.
1-7 原产地 Country of origin	中国 China
2 构造 Construction	
2-1 外观 Appearance	各部件应完整, 无锈蚀、裂痕、电镀不良 Every part should finished, not exist rust flaw crack and bad plating
2-2 寸法 Measurements	依照图面规定 Under conditions prescribed by design drawing.
3 机械性能 Mechanical characteristics	
3-1 全回转角度 Total rotational angle	■ 300 ° ± 10°
3-2 回转力矩 Rotational torque	80~150gf.cm (旋转速度: 60° /1 秒) 80~150gf.cm (Rotational velocity : 60° /1 Sec.)
3-3 CC 脱出力 Detent torque	80~250gf.cm
3-4 CC 点数 Detent quantity	■ 11
3-5 回转止动强度 Rotational stopper strength	■ ≥ 3Kgf.cm
3-6 轴压引强度 Pull-Push Strength of Shaft	■ ≥ 8Kgf
3-7 螺母锁紧强度 Nut tightening strength	≥ 10Kgf.cm
3-8 轴摇晃度 Shaft wobble	在单个轴芯顶端施加 250gf, 轴径向偏移量小于: 0.7*轴长 L 尺寸/20mm On the tip of the single shaft exert 250gf , Shaft radial deviant be smaller than: 0.7*shaft long L size/20mm
4 电气性能 Electrical characteristics	
4-1 全阻抗值 Total resistance	■ <u> 50 </u> KΩ ± 10% 〈档位阻值范围见列表〉
4-2 阻抗变化特性 Resistance taper	□ A ■ B □ C □ _____


4-3	残留阻抗值（端子：1-2，2-3） End resistance（Terminal :1-2, 2-3）	R≤10K Ω：≤10 Ω；10K Ω<R≤250K Ω：≤20 Ω；R>250K Ω：≤0.1%R		
4-4	定格电力 Ratings power	B 线性：0.05W，其它线性：0.025W B Taper：0.05W, Other taper：0.025W		
4-5	最高使用电压 Maximum operating voltage	B 线性：20V DC 或 50V AC，其它线性：12V DC 或 25V AC B Taper :20V AC or 50V AC，Other taper：12V DC or 25V AC		
4-6	滑动杂音 Slider noise	<100mV		
4-7	同步误差 Gang error	☐ ±4dB（-40dB~0dB） ☐ ±3dB（-40dB~0dB） *只适用于双联 *Apply the Dual-Unit only		
4-8	绝缘抵抗 Insulation resistance	250V DC，>100M Ω		
4-9	耐电压 Voltage proof	300V AC 1 分钟以上 1 Minute at 300V AC		
4-10	回转寿命 Rotational life	■ 10,000 cycles 注：无负荷状态以每小时 600 周旋转，允许阻值最大变化±15%。 On the without load status according to the 600 r./h rotation, permissible resistance change ±15% max.		
5 开关性能 Switch characteristics				
☐ 适用 ☒ 不适用 Apply No apply				
5-1	开关型式 Switch type	☐ 旋转式 ☐ 按压复位式 Rotate type Push-Push type		
5-2	开关回路 Switch circuit	单极单投 S.P.S.T		
5-3	开关定格电力 Switch ratings power	旋转开关：12V DC 1A 按压复位开关：12V DC 0.5A Rotate switch: 12V DC 1A Push-Push switch: 12V DC 0.5A		
5-4	开关接触电阻 Switch contact resistance	寿命初期：100 m Ω 最大，开关 10,000 次以后：最大 1 Ω The life initial stage: 100 m Ω max., after on-off 10,000 cycles: 1 Ω m ax.		
5-5	开关工作角度或行程 Switch working angle or track	旋转开关：50° ±10° 按压复位开关行程：0.5mm 或 1.5mm，具体参照图纸 Rotate switch: 50° ±10° . Push-Push switch track: 0.5mm or 1.5mm, specific reference to the drawing.		
5-6	开关工作力矩 Switch working torque	旋转开关：最大 800gf.cm 按压开关：700±300gf Rotate switch: 800gf.cm max. Push-Push switch: 700±300gf		
5-7	开关寿命 Switch life	10,000 cycles		
6 防水性能 Waterproof characteristics				
6-1	防水标准 Waterproof standard	☒ 不适用 No apply ☐ 七级防水 电位器轴芯轴套置于水中 1 米深处，其它部件密封后暴露在标准大气压中，30 分钟后电位器内部未进水。 Grade -7 of Waterproof standard Potentioment's Shaft and Bush in 1M d eep of water , other co mponent se aled after b e exposed to the standard at mosphere, after 3 0 minutes no water into the Potentiometer' inner.		
东莞市长泰尔电子有限公司 DONG GUAN CHANG TAI ER ELECTRONIC CO., LTD.		制 作 Designed By	审 核 Checked By	核 准 Approved By
		工程部 2021.01.29 韦德权	工程部 2021.01.29 喻钊	工程部 2021.01.29 彭先炎



Mounting hole detail




CIRCUIT: NO




▽			
▽			
▽			
▽			
标记	变更内容	改图	日期

Washer 垫圈(可选件)



Nut 螺母(可选件)



未注尺寸公差

L ≤ 1.0 时 ±0.1

1.0 < L ≤ 10 时 ±0.3

10 < L ≤ 30 时 ±0.5

30 < L ≤ 100 时 ±1.0

东莞市长泰尔电子有限公司

视角 制图 喻钊 出图日 2021.01.29

比例 2:1 单位 mm

版本 1.0 设计 审核 批准

品名 R09710NO 组立图

图号 R09710NO-FQ11.2A5.2-B503-0069

工程部
2021.01.29
韦德权

工程部
2021.01.29
喻钊

工程部
2021.01.29
彭先炎

