

ST3M-W214

光耦继电器 PhotoMOS Relay

特性 Features

- 触点形式 Contact Form : 两组常开 2a
- 负载电压 Load Voltage : 400V
- 负载电流 Load Current : 0.14A
- 漏电流 Low Off-State Leakage Current : 1μA

DIP8



SMD8



典型应用 Application

自动检测设备 Automatic Test Equipment	安全设备 Security Equipment
通信设备 Telephone Equipment	I/O 模块 I/O Modules
传感设备 Sensing Equipment	调制解调器 Modem

绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

项目 Item	符号 Symbol	ST3M-W214	备注 Remarks
输入 Input	工作电流 LED Forward Current	I _F	50mA
	正向峰值电流 Peak Forward Current	I _{FP}	500mA
	反向电压 LED Reverse Voltage	V _R	5V
	输入功耗 Input Power Dissipation	P _{in}	75mW
输出 Output	负载电压 Load Voltage	V _L	400V
	连续负载电流 Continuous Load Current	I _L	0.14A
	峰值负载电流 Peak Load Current	I _{peak}	0.6A
	输出功耗 Output Power Dissipation	P _{out}	300mW
总功耗 Total Power Dissipation		P _T	350mW
输入输出间隔离电压 I/O Isolation Voltage		V _{I/O}	3750Vrms
工作温度 Ambient Temperature(Operating)		T _{opr}	-40°C ~ +85°C
储存温度 Ambient Temperature(Storage)		T _{stg}	-40°C ~ +100°C

电气性能概要 Electrical Specifications (Ta=25°C)

项目 Item	符号 Symbol			ST3M-W214	测定条件 Conditions
输入 Input	正向电压 LED Forward Voltage	典型值 Typ.	V _F	1.17V	I _F =10mA
		最大值 Max.		1.5V	
	导通电流 LED Turn-on Current	典型值 Typ.	I _{Fon}	0.7mA	
		最大值 Max.		3mA	
输出 Output	关断电压 LED Turn-off Voltage	最小值 Min.	V _{Off}	0.5V	
	导通电阻 On-Resistance	典型值 Typ.	R _{on}	13Ω	I _F =5mA, I _L =Rating within 1 sec
		最大值 Max.		18Ω	
	断态漏电流 Off-State Leakage Current	最大值 Max.	I _{leak}	1μA	V _L =Rating
传输特性 Transfer Characteristics	输出端电容 Output Capacitance	典型值 Typ.	C _{out}	52pF	V _L =0V, f=1MHz
	导通时间 Turn-on Time	典型值 Typ.	T _{ON}	0.2ms	I _F =5mA, I _L =100mA
		最大值 Max.		1ms	
	关断时间 Turn-off Time	典型值 Typ.	T _{OFF}	0.05ms	
		最大值 Max.		0.5ms	
	输入输出间绝缘电阻 Initial I/O Isolation Resistance	最小值 Min.	R _{I/O}	1000MΩ	500VDC
	隔离电容 I/O Isolation Capacitance	典型值 Typ.	C _{I/O}	1.3pF	f=1MHz

ST3M-W214 光耦继电器 PhotoMOS Relay


型号命名标准 Model Number Legend

基本型号 Basic Type:	ST3M	-W	2	1	4	A	TR
回路构成 Channel Configuration:							
V: 1回路(6脚型) 1 Channel (6-pin)							
W: 2回路(8脚型) 2 Channel (8-pin)							
Y: 1回路(4脚型) 1 Channel (4-pin)							
输出构成 Output Configuration:							
2: 1路/2路常开(AC/DC) 1A/2A (AC/DC)							
4: 1路/2路常闭(AC/DC) 1B/2B (AC/DC)							
6: 1路常开+1路常闭(AC/DC) 1A1B (AC/DC)							
类型 Type:							
1: 普通型 Normal; 5: 低导通电阻型 Low On-resistance							
负载电压 Load Voltage:							
0: 350V; 1: ~40V; 2: 50~60V; 3: 250V; 4: 400V; 5: 80~100V; 6: 600V; 7: 200V; 8: 1500V; 9: 1000V							
特点 Charatristics:							
Blank: 标准 Standard; G: 高容量 High Capacity							
封装 Package:							
Blank: DIP (双列直插式封装 Dual In-line Package); A: SMD (表面安装端子--DIP同间距 Surface Mount Terminal, as DIP Spacing); S: SOP 封装 SOP Package							
包装形态 Packing style:							
Blank: 管装 Tube; TR: Tape and Reel							


具体型号列表 List of Models

类别 Category	额定输出 Output Rating		标刻型号 Marking Model	订货型号 Part No.
	负载电压 Load Voltage	负载电流 Load Current		
AC/DC 两用 Daual Use	400V	0.14A	ST3M-W214	ST3M-W214
				ST3M-W214ATR


外形尺寸 Outline Dimensions



引脚标识 Terminal Identification



接线图 Wiring Diagram



参考数值 Reference Data

