我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验,若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息,请在这里更改 Cookie iⁿ X 置。您可通过继续使用我们的网站或点击 "我接受",表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



BB15AH

按钮开关



Catalog PDF

支持文件

- > 切换用户手册
- > 产品安全注意事项
- 材料 & 转换
- > 额定电功率
- **>** <u>处理数据</u>
- 规格 & 批准
- > 时期 & 缩写
- > 产品概述

通用规格

型 덕	BB15AH
描述	密封处理的超小型抗静电按钮开关
名称	按钮开关
系列	ВВ
电极	SPDT
电路	On-(On)
额定电流	0.4VA (AC/DC)
额定电流	0.4
发光	非发光
安装方式	Through Hole
关键词	抗静电
Contact Finish	Gold Plating
Rating (AC)	28V
Rating (DC)	28V
Actuator Type	Round Cap(Optional Accessory)

Termination Style 直角型配有支架

附件

- > 5.1mm Diameter Cap/Black:AT475A
- > 5.1mm Diameter Cap/White:AT475B
- > 5.1mm Diameter Cap/Red:AT475C
- > 7.5mm Diameter Cap/Black:AT496A
- > 7.5mm Diameter Cap/White:AT496B
- > 7.5mm Diameter Cap/Red:AT496C

主页 > 产品 > Pushbuttons > BB > BB15AH

隐私保护 网站政策 网站地图

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.