

温

州

康

宏

电子有

限

公

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号


签字





产品规格

瞬时接触 工作方式: 单刀单掷 触点形式: 安装方式: 直立贴片



机械性能

动作力: $180 \pm 50 \mathrm{gf}$ 电气寿命: 50,000次

工作环境

-25~+70°C (40°C)≤95% 环境温度: 环境湿度:

电气性能

额定电负荷: 50mA @ 12V DC 耐电压: 250VAC /1分 接触电阻: $100m\Omega$ Max. 绝缘电阻: $50M\Omega$ Min. 行程: $0.15 \pm 0.1 mm$


物料

5. 手柄: LCP 白色 4. 盖板: 不锈钢 不锈钢镀银 3. 簧片: LCP 黑色 2. 底座: 1. 接线片: 黄铜镀银

外包装:

散装 内包装:


Ø1.8±0.1 1.5 ± 0.1 0.15 4±0.2




□3.4±0.2

CIRCUIT DIAGRAM

3.1±0.2



P.C.B. LAYOUT



包装

塑料袋 纸箱

TSE03311-015W332WE-L4000 轻触开关 标记 | 处数 | 更改文件号 签名 日期 阶段 标记 质 量 比例 版本 余嘉诚 计 视图 设 B/0 1:1 核 朱树清 审 第1张 共1张 Dirnensions are shown:mm(inches) 批 准 徐君辉 温州康宏电子有限公司 2025.01.11

日期

http://www.khan.cn